

## KOSZTORYS OFERTOWY

DG Dzbonie- Janowięta-Wierzbowo+ zatoka, chodnik 1,617 km 15.02.1010r

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DG Dzbonie-Janowięta-Wierzbowo 0+000 - 1+617</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.62		
d.1						
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	145.2		
d.2						
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m <sup>3</sup>	1169.22		
d.2						
4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	1244.2		
d.2						
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>		<b>ZATOKA AUTOBUSOWA I CHODNIK</b>				
5	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton B-10	m <sup>3</sup>	3.48		
d.3						
6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piskawej	m	58		
d.3						
7	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	24.00		
d.3						
8	D-04.04.01	Wzmocnienie podłoża - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	30.00		
d.3						
9	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża-Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. w betoniarcie 2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	114.00		
d.3						
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	114.00		
d.3						
11	D-03.02.01	Mechaniczne czyszczenie podbud. tłuczniowej	m <sup>2</sup>	114.00		
d.3						
12	D-03.02.01	Skropienie podbudowy tłucz. emulsją asf. w ilości 0,7-1,00kg/m2	m <sup>2</sup>	114.00		
d.3						
13	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa KR-2 - grubość po zagęszcz. 5 cm	m <sup>2</sup>	114.00		
d.3						
14	D-03.02.01	Skropienie nawierzchni bitum. emulsją asf. w ilości 0,1-0,3 kg/m2	m <sup>2</sup>	114.00		
d.3						
15	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa KR-2 - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	114.00		
d.3						
16	D-08.02.02	Chodnik-peron - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	30.00		
d.3						
17	D-06.02.01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa , gr. 20 cm	m <sup>3</sup>	8.00		
d.3						
18	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zatoką - rury betonowe o śr. 40 cm	m	50.00		
d.3						
19	D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm z bet. B-20	ściank.	2.00		
d.3						
<b>Razem dział: ZATOKA AUTOBUSOWA I CHODNIK</b>						
<b>4</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
20	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV ( istniejąca naw. żwirowa) wkm.0+0+000 do1+617,00	m <sup>2</sup>	7276		
d.4						
21	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami samojezd. - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (projektowane 16cm ,Rw 2,5-5 Mpa)	m <sup>2</sup>	7338.0		
d.4						
22	D-04.05.01	Dodatek - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	7338.0		
d.4						
23	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy drogowej ulepszonej (stabilizacja cem.)	m <sup>2</sup>	6724.3		
d.4						
24	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( podbudowy emulsją asfaltową 0,5-0,8 kg/m2)	m <sup>2</sup>	6724.3		
d.4						
<b>Razem dział: PODBUDOWA</b>						
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
25	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	6724.3		
d.5						
26	D-04.03.01	Powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kruszywem łamanym 7 dm3/m2, gryskam 2/8	m <sup>2</sup>	6724.32		
d.5						

## KOSZTORYS OFERTOWY

DG Dzbonie- Janowięta-Wierzbowo+ zatoka, chodnik 1,617 km 15.02.1010r

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA</b>						
<b>6</b>		<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE</b>				
27 d.6	D-04.04.01	Nawierzchnia żwirowa na zjazdach indywidualnych i publicz. - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m <sup>2</sup>	793.8		
28 d.6	D-04.04.01	Nawierzchnia żwirowa na zjazdach indywidualnych i publicznych - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm (projektowane 5cm.) Krotność = 0.63	m <sup>2</sup>	793.8		
<b>Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE</b>						
<b>7</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
29 d.7	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 6 cm Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	3066.0		
30 d.7	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	12		
31 d.7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	12		
32 d.7	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	3216		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: