

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa kosiarki wysięgnikowej****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Opinogóra Górna
- 1.2.) Oddział zamawiającego:** Gmina Opinogóra Górna
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 130378344
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Z. Krasińskiego 4
- 1.4.2.) Miejscowość:** Opinogóra Górna
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 06-406
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL922 - Ciechanowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ugopinogora@bip.org.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ugopinogora.bip.org.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00260052
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-06-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00244212
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2024 lub 2025) wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą bijakową oraz pilarką tarczową do ciągnika o mocy max. 125 kW i wadze max. 5500 kg.

Wysięgnik

konstrukcja - montowany na tylni TUZ ciągnika, maksymalny zasięg ramienia (łącznie z głowicą) od 5,0 do 6,2 m; ramię z profilu min. 120 x 120 lub min. 110 x 110 ze stali o podwyższonej wytrzymałości;

stabilizacja pracy ramienia;

układ hydrauliczny - niezależny układ hydrauliczny z własną chłodnicą i pompą, zbiornik oleju o poj. min 220 l ze wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury;

szybkozłącza hydrauliczne;

wydatek pompy hydraulicznej min. 90 l/min;

pompy wykonane w całości z żeliwa;

sterowanie elektryczne joystickiem;

stopy podporowe;

tablice ostrzegawcze;

tylne światła drogowe;

wał napędowy;

system kopiowania/plywający;

położenie wysięgnika względem nośnika – prawe;

wolny start rotora;
 bezpiecznik umożliwiający odchylenie ramienia w przypadku najechania na przeszkodę;
 obroty WOM – 1000 obr./min
 Głowica
 kompatybilna z wysięgnikiem;
 szer. min. 120 cm;
 hydromotor u góry w celu lepszego dokaszania dna rowu – przekładnia pasowa;
 dwukierunkowa praca wału tnącego;
 bijak młotkowy umożliwiający cięcie gałęzi i krzewów o maksymalnej średnicy min. 80 mm;
 regulacja wysokości cięcia;
 płozy z możliwością wymiany;
 siłownik sterowania klapą przednią ze zmiennym kątem ustawienia klapy przedniej na ślizgach;
 Pilarka tarczowa przeznaczona do cięcia gałęzi, krzaków o max. średnicy min. 120 mm, szer. robocza min. 150 cm,
 kompatybilna z wysięgnikiem.
 Znak CE
 Okres gwarancji na cały zestaw wykonawca określi w ofercie jednak nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2024 lub 2025) wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą bijakową oraz pilarką tarczową do ciągnika o mocy max. 125 kW i wadze max. 5500 kg.

Wysięgnik

konstrukcja - montowany na tylni TUZ ciągnika, maksymalny zasięg ramienia (łącznie z głowicą) od 5,0 do 6,2 m;
 ramię z profilu min. 120 x 120 lub min. 110 x 110 ze stali o podwyższonej wytrzymałości;
 stabilizacja pracy ramienia;
 układ hydrauliczny - niezależny układ hydrauliczny z własną chłodnicą i pompą, zbiornik oleju o poj. min 200 l ze wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury;
 szybkozłącza hydrauliczne;
 wydatek pompy hydraulicznej min. 90 l/min;
 pompy wykonane w całości z żeliwa;
 sterowanie elektryczne joystickiem;
 stopy podporowe;
 tablice ostrzegawcze;
 tylne światła drogowe;
 wał napędowy;
 system kopiowania/pływający;
 położenie wysięgnika względem nośnika – prawe;
 wolny start rotora;
 bezpiecznik umożliwiający odchylenie ramienia w przypadku najechania na przeszkodę;
 obroty WOM – 1000 obr./min
 Głowica
 kompatybilna z wysięgnikiem;
 szer. min. 120 cm;
 hydromotor u góry w celu lepszego dokaszania dna rowu – przekładnia pasowa;
 dwukierunkowa praca wału tnącego;
 bijak młotkowy umożliwiający cięcie gałęzi i krzewów o maksymalnej średnicy min. 80 mm;
 regulacja wysokości cięcia;
 płozy z możliwością wymiany;
 siłownik sterowania klapą przednią ze zmiennym kątem ustawienia klapy przedniej na ślizgach;
 Pilarka tarczowa przeznaczona do cięcia gałęzi, krzaków o max. średnicy min. 120 mm, szer. robocza min. 150 cm,
 kompatybilna z wysięgnikiem.
 Znak CE
 Okres gwarancji na cały zestaw wykonawca określi w ofercie jednak nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
 2025-06-05 10:00

Po zmianie:
 2025-06-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2025-06-05 11:00

Po zmianie:
2025-06-06 11:00