

KOSZTORYS OFERTOWY

_ Przebudowa drogi gminnej w m. Pałuki.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej w m. Pałuki na odcinku 0,18 km						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.180		
d.1						
2		ROBOTY ZIEMNE				
2	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - na odkład	m ³	26.03		
d.2						
3	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15 km, (grunt G-1 - zakup) na nasypy	m ³	8.87		
d.2						
4	D-02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	8.87		
d.2						
5	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	8.87		
d.2						
3		PODBUDOWA				
6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	937.25		
d.3						
4		NAWIERZCHNIA				
7	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej	m ²	652.85		
d.4						
8	D-04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa stabil. mech. emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	652.85		
d.4						
9	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 3 cm Krotność = 0.75	m ²	672.85		
d.4						
10	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	651.25		
d.4						
11	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m ²	m ²	651.25		
d.4						
12	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	651.25		
d.4						
5		ZJAZDY				
13	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	9.00		
d.5						
14	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	6.50		
d.5						
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	12.00		
d.5						
16	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	149.80		
d.5						
17	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	13.00		
d.5						
18	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	136.80		
d.5						
19	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm Krotność = 0.75	m ²	136.80		
d.5						
20	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1-2 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	136.80		
d.5						
6		OZNAKOWANIE PIONOWE				
21	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.00		
d.6						
22	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	2.00		
d.6						
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
23	D-05.01.04a	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa kam. łamanego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznią - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	270.00		
d.7						
24	D-09.01.01	Obsianie pasów zieleni w ziemi urodzajnej	m ²	180.00		
d.7						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS OFERTOWY

_ Przebudowa drogi gminnej w m. Pałuki.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: